

MP725


Сканер штрих-кода

MINDEO

SCAN CITY
Identify success



1D | 2D



Типы кодов:
1D/2D



Соответствие стандартам:

Сканер специально разработан и полностью поддерживает требования Федеральной государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов.



Функциональные возможности:

- Считывание 1D и 2D кодов с этикеток и экранов различных устройств
- Всенаправленное сканирование обеспечивает решение различных задач
- Зеленый прицел, двухцветный светодиодный индикатор и громкий звук обеспечивают комфортное и удобное сканирование
- Поддержка основных интерфейсов обеспечивает простую интеграцию с различными программными продуктами и другим оборудованием

Эргономичность и надежность:

- Стильный эргономичный корпус удобно держать в руке, при ручном считывании штрих-кода
- Компактные размеры позволяют использовать сканер в ограниченных пространствах
- Монолитная конструкция и износостойкие материалы обеспечивают высокую
- Функция авто-индукции позволит снизить потребление электроэнергии и время при считывании штрих-кодов плохого качества

Характеристики сканирования	
Размер изображения	1280x800 пикселей
Углы сканирования	вертикальный $\pm 58^\circ$, горизонтальный $\pm 73^\circ$, вращение 360°
Диапазон сканера	Горизонтально: 64° , вертикально: 44°
Поддерживаемые символы	1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, GS1 DataBar (formerly RSS) variants 2D: PDF417, MicroPDF417, QR Code, DataMatrix, Han Xin Code, Aztec Code
Глубина декодирования	5 mil Code39 (3 символа): 5 – 60 мм 13 mil UPC (6 символов): 0 – 130 мм 20 mil Code39 (1 символ): 0 – 190 мм 6.7 mil PDF417 (20 символов): 15 – 55 мм 10 mil QR (20 символов): 0 – 55 мм 20 mil QR (20 символов): 0 – 130 мм
Параметры	
Размеры (ДхШхВ)	93 мм x 95 мм x 157 мм
Вес	298,5 г, без кабеля
Кабель	Прямой 2 м
Тип разъема	RJ-45
Индикаторы	Динамик и светодиод
Интерфейсы	RS-232, USB-клавиатура, USB virtual COM
Режимы работы	Ручной и автоматический
Программирование	С помощью управляющих штрихкодов
Обновление ПО	Онлайн
Устойчивость к падению / Защита от влаги и пыли	Выдерживает 30 падений с высоты 1,5 м / IP 50
Электрические	
Входное напряжение	5.5 $\pm$ 0.25В постоянного тока
Сила тока, ожидание/работа	120мА/450мА
Экологические	
Температура, рабочая /хранение	от - 20° до 55° C / от - 20° до 75° C
Влажность	От 5 до 95% (без конденсата)
ЕМС	EN55022, EN55024
Электробезопасность	EN60950-1
Фотобиологическая безопасность	EN62471:2008
Освещенность	0~100,000 LUX
Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомлений	

